

Homeseal LDS SOLIFIT-1

www.knaufinsulation.pl

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA.



OPIS

Jednostronna taśma klejąco-uszczelniająca ze wzmocnioną warstwą nośną na bazie HDPE.



HOMESeal[®]
SYSTEM

MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

- 1 HOMESeal LDS 0,04 FixPlus

TASMY KLEJĄCE I USZCZELNIACZE

- 3 HOMESeal LDS SOLIPLAN
4 **HOMESeal LDS SOLIFIT-1**
5 HOMESeal LDS SOLIMUR 310
6 HOMESeal LDS SOLIFIT-2

MEMBRANY PAROIZOLACYJNE

- 2 HOMESeal LDS FlexPlus
HOMESeal LDS 2
HOMESeal LDS 35 FixPlus
HOMESeal LDS 40
HOMESeal LDS 100
HOMESeal LDS 200 AluPlus

IZOLACJA TERMICZNA

- 7 Wełna mineralna
KNAUF INSULATION

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne	Wartość	Jednostka
Warstwa nośna	HDPE	–
Warstwa klejąca	Dyspersja akrylowa, bez rozpuszczalników	–
Oślonka	Papier silikonowy	–
Sztywność dynamiczna (EN 1939)	46	N/25 mm
Zawartość kleju	225	g/m ²
Taśma zabezpieczająca	-40 do +80	°C
Montaż w zakresie temperatur	Od -10 (zalecane: ponad +5)	°C
Grubość	0,28	mm
Szerokość rolki	60	mm
Długość rolki	25	m

Homeseal LDS SOLIFIT-1

www.knaufinsulation.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowanie

HOMESeal LDS SOLIFIT-1 to jednostronna taśma klejąco-uszczelniająca ze wzmocnioną warstwą nośną na bazie HDPE. Służy do tworzenia trwale elastycznych i hermetycznych połączeń na zakładach pomiędzy warstwami paroizolacji. Stosowana również do mocowania folii do sąsiednich i przenikających się elementów o gładkiej powierzchni, ograniczając wnikanie pary wodnej do przegrody (zgodnie z DIN 4108, część 3 i 7, SIA 180, ÖNORM B 8110-2, EnEV i ETAG 007). Profesjonalnie i hermetycznie wykonane złącza, szczelne połączenie warstw paroizolacji przy użyciu taśmy HOMESeal LDS SOLIFIT-1 gwarantują efektywną żywotność połączeń nawet > 50 lat (raport z badań PB SO-126/02 z Uniwersytetu w Kassel). Trwale łączy polietylen, folie poliamidowe, polipropylenowe i aluminiowe. Doskonale łączy się płytami OSB, powierzchnią metali odpornych na korozję i PCV.

Niezmienne parametry wytrzymałościowe w trakcie użytkowania

Prawidłowy montaż z zastosowaniem systemowych akcesoriów Homeseal LDS zapewnia wysoka odporność na starzenie i spełnia wymagania ETAG (wytyczne Europejskiej Aprobaty Technicznej dotyczącej drewnianych domów szkieletowych).

Sposób składowania

Materiał należy przechowywać w suchym miejscu, bez narażania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

System Homeseal

System Homeseal w połączeniu z izolacją cieplną z wełny mineralnej Knauf Insulation stanowi kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony cieplnej i wilgotnościowej poddasza. Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat, minimalizuje straty ciepła i ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie.

POZOSTAŁE AKCESORIA WCHODZĄCE W SKŁAD SYTEMU HOMESeal

LDS Solifit-2

Dwustronna, akrylowa taśma samoprzylepna do trwałego zamocowania paroizolacji do profili stalowych.

Soliplan-1

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronna klejąca taśma na podłożu z wodoodpornego papieru.

LDS Solimur 310

Bezrozpuszczalnikowa, wytrzymała i elastyczna masa uszczelniająca w poręcznej plastikowej tubie o pojemności 310 ml.

LDS 0.04 FixPlus

Wytrzymała, polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszczalna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń.

Homeseal LDS FlexPlus

Inteligentna paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu dyfuzyjnego.

Homeseal LDS 2

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej.

Homeseal LDS 35 FixPlus

Wytrzymała polietylenowa membrana paroizolacyjna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń.

Homeseal LDS 40

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej.

Homeseal LDS 200 AluPlus

Wzmocniona membrana paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium.

Homeseal LDS 100

Membrana paroizolacyjna z polietylenu o niskiej gęstości.



Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana treści lub wykorzystywanie w celach komercyjnych w jakiegokolwiek postaci, w tym drogą elektroniczną bez zgody Knauf Insulation Sp. z o.o. jest zabronione. Informacje zawarte w karcie technicznej mają charakter informacyjny, zawierają podstawowe i ogólne informacje dotyczące taśmy Homeseal LDS SOLIFIT-1. Knauf Insulation Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne i omyłkowo podane informacje zamieszczone w materiałach, oraz za skutki ich wykorzystania.

Knauf Insulation Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 6
Warszawa 02-134
Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10
E-mail: biuro@knaufinsulation.com

Dział Techniczny

Tel.: +48 223695943
E-mail: doradca techniczny@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.pl

challenge.
create.
care.